



FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
8712F	4203658	6414150073236	ALESSI Sense by Oras - Servantkran, 6 V

Oras Armatur AS

Smeltingelien 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

EAN: 6414150073236

NRF: 4203658

static.oras.com/8712F




Servantkran med fast tut, justerbar strålesamler og Smart Bidetta hånddusj. Kranen åpnes ved å trykke lett på toppen av den, og kranen er åpen i 6 sek. (Fabrikkinnstilling). Ved å trykke på toppen av kranen i ett sekund, holder kranen åpent i ett minutt. Ved å trykke på toppen av kranen i 4 sekunder, går kranen i rengjøringsmodus og stenges i 20 sekunder. Brukervennlig hendel som regulerer temperatur og kan brukes til å åpne kranen. En termostat kontrollenhet opprettholder ønsket temperatur når du bruker Smart Bidetta hånddusj. Batteridrevet 6 V. Designet av Rodrigo Torres. Ved å løfte av hånddusjen fra holderen begynner vannet å strøømme fra kranen. Når du trykker på knappen på hånddusjen, så vil vannet automatisk ledes fra vasken til hånddusjen. Når du plasserer Smart Bidetta hånddusjen tilbake til holderen lukkes kranen automatisk.

F = med fleksible slanger

- Washbasin
- Tiptronic, Batteridrevet, Bidetta
- Benkemontert
- Krom/Hvit
- Fast tut
- Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Klikkventil
- Veggfeste, Dusjslange (1500 mm)
- Smart Bidetta hånddusj med trådløs aktivering
- Termostatkassett
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

Reserve deler



SP8712F

	Navn	Kode	NRF
01	Magnetventil	601697V	4205075
02	Cover full	601711V	4205078
03	Temperaturreguleringsgrep	601709V	4205077
04	Temperaturreguleringsdel	601707V	4205076
05	Strålesamler og verktøy, M21.5x1 HC B	601920V	4205092
06	Festesystem tut	859114V	4204799
07	Batteriboks komplett	199417V	4204433
08	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09	Nippel	159684	4202851
10	Temperaturreguleringsgrep	159048V	4204473
11	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
12	O-ringsett	178796V	4204923
13	Magnetventil	601307V	4202968
14	Membran	601512V	4202974
15	Kontrollkomponent, 3 V	601590V	4203392
16	Ejektor	601616V	4203393
17	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
18	Klikkventil	159056V	4204459
19	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	4204405
20	Update kit, 08/2019 -	602708V	



Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!

Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti

Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor

Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepkraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostattyrt kraner. (Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter

Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger

Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan- og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kanselger eller Oras Armaturo AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser

Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale

Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-

resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon

- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.

Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner

Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.

- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler, etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjstyr).
- Ikke rengjør kranen med høytrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare

Kraner og rørapplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur

Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr

Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høytrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning, til kranen (f.eks å erstatte strålesamlere).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj. Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.