

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

SpaCare Filter Cleaner

1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

Deklarasjonsnummer (P-nr.): 81191

Utarbeidet den: 03-12-2004/ MS

Kjemikaliets bruksområde

Spesialrensemiddel

Produsent og/eller omsetter:

Wendt & Sørensen A/S

Vølundsvej 18

3400 Hillerød

Telf.:48253111 Fax:48241309

Nødtelefonnummer: 112

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Einecs nr.	CAS nr.	Stoff	Klassifisering	w/w%
230-525-2	7173-51-5	didecyldimethylammoniumklorid	Xn;R22 C;R34	15-30
-	-	EDTA	Xi;R36	< 5
-	2372-82-9	N,N-di (3-aminopropyl)-lauramin	C;R34 Xn;R22 N;R50	< 5
200-661-7	67-63-0	Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	< 5
-	69011-36-5	C13-oxoalkohol 8 EO	Xn;R22,R41	< 5

Se punkt 16 for fullstendig ordlyd på R-setninger.

3. Viktigste faremomenter

Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade.

Andre farer

Klassifisering: Irriterende (Xi).

4. Førstehjelpstiltak

Innånding

Oppsøk frisk luft.

Svelging

Skyl munnen grundig, og drikk mye vann.

Hud

Vask huden med vann og såpe.

Øyne

Skyl straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege, og vis legen dette sikkerhetsdatabladet. Fortsett skylling under transport til lege tar over.

Andre opplysninger

Generellt: Ved ulykkestilfelle eller ved illebefinnende er legebehandling straks nødvendig. Medbring dette sikkerhetsdatablad til legen.

5. Tiltak ved brannslukning

Produktet er ikke brennbart. Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Anvend de samme vernetiltakene som nevnt under punkt 8. Søl indemmes og oppsamles med sand, kattegrus, sagfliss eller andet absorberende material og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for avfallshåndtering. Rester av søl fjernes ved rengjøring med store mengder vann.

Utarbeidet den: 03-12-2004/MS
Erstatter den:

SpaCare Filter Cleaner

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr. Unngå berøring med øyne, hud og klær.

Oppbevaring

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, fôrstoffer, legemidler o. lign. Oppbevares tørt og kjølig i lukket original emballasje. Skal lagres frostfrit.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Det skal være adgang til rennende vann og øyeglass. Vask hendene før pauser, toalettbesøk og når arbeidet er slutt. Unngå berøring med øyne og hud.

Åndedrettsvern

Håndvern/Hudvern

Bruk hansker av typen nitril, neopren eller pvc.

Øyevern

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Administrative normer og grenseverdier

Stoff	Norm	Anmerkning
Propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	H

De opplyste grenseverdiene er i overensstemmelse med Arbeidstilsynets: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001. (Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001)

Kontrollmetoder

De angitte grenseverdiene kan kontrolleres ved arbeidshygieniske målinger.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Fargeløs væske

Viskositet: 50 mPa.s

pH (konsentrat): 12,3

pH (1% brugsopløsning): 9,9

Relativ tetthet (g/ml): 1,01

Løselighet i vann (g/100 ml): Full blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt når det brukes ifølge leverandørens anvisninger.

11. Opplysninger om helsefare

Akutt

Innånding

Svelging

Kontakt med hud

Virker irriterende på huden, kan medføre rødme.

Kontakt med øyne

Irriterer øynene.

Gjentatt eksponering

Utarbeidet den: 03-12-2004/MS
Erstatter den:

SpaCare Filter Cleaner

12. Miljøopplysninger

Miljøopplysninger for produktet

Kan medføre forøket pH-verdi i vannmiljøet.

Nedbrytbarhet

Produktet er lett nedbryteligt i vannmiljøet. (OECD)

Miljøopplysninger for stoff

Cas nr.: 67-63-0 Propan-2-ol

Krebsdyr: Artsnavn ikke angivet: 48tEC50= 10000 mg/l

Alge: Artsnavn ikke angivet: 72tEC50= 1800 mg/l

Octanol/vann fordelings koefficient: 0,28

Cas nr.: 7173-51-5

Octanol/vann fordelings koefficient: 4,66

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Følg lokale forskrifter. Avfall skal fjernes med firma som har tillatelse til at håndtere farlig avfall.


EAK-kode: Brukeren skal selv angi EAK-kode ut fra bruk og bransje.

14. Opplysninger om transport

Produktet omfattes ikke av bestemmelsene om transport av farlig gods på vei, jernbane og vann i henhold til ADR, RID og IMDG.

Wendt & Sørensen A/S Vølundsvej 18, 3400 Hillerød, Denmark, Tlf.: (+45) 48 25 31 11

15. Opplysninger om lover og forskrifter



Irriterende

Farebetegnelse
Irriterende

Farekode
Xi

Inneholder

R-setninger
Irriterer huden. (R38)
Fare for alvorlig øyeskade. (R41)

S-setninger
Oppbevares utilgjengelig for barn. (S2)
Unngå kontakt med øynene. (S25)
Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. (S26)
Bruk vernebriller/ansiktsskjerm (S39)

Annen merkning

Viktigste kilder
Se punkt 16.

16. Av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Særlig opplæring

Ingen særlig utdanning er nødvendig, men grundig kjennskap til dette sikkerhetsbladet bør være en forutsetning.

Viktigste kilder

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, FOR 1997-12-19-1323. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR 2004-06-01-930. Forskrifter om klassifisering og merkning m.v. av farlige kjemikalier. Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten), 01.01.2002. Transportregler ADR 2003 utgave og IMDG 2003 utgave.

Utfyllende opplysninger

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på bakgrunn av de opplysningene leverandøren har kunnet levere om produktet ved utarbeidningen (f.eks. datablad og lignende).

Ordlyd av R-setninger i punkt 2

R11 Meget brannfarlig.
R22 Farlig ved svelging.
R34 Etsende.
R36 Irriterer øynene.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R67 Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.