




Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett gulvstående toalett



Eksempelbilde



Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlukk med SoftClose
- Toalettlukk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen

- Gulvtilkoplinger på 7–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	
146.310.SI.1	6166188	Hvit / Glass	Ny
146.310.11.1	6166186	Alpehvit	Ny
146.310.SJ.1	6166189	Svart / Glass	Ny
146.310.FW.1	6166187	Syrefast stål børstet	Ny

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean

- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean



-
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under www.geberit.com.